

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim zaslonom širine 898 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Savršeno usklađeno – stakleni panel i tijelo nape u istoj boji
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002516802327 / Materijal: 12533960 / Stari broj materijala: 28H2960BD

Opće informacije	
Oznaka modela	DAH 2960 Escala
Kataloški broj proizvođača	12533960
EAN broj	4002516802327
Marketinški razred	Gold
Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29
Dizajn	
Rubno izvlačenje	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Elektroničko upravljanje	•
Con@ctivity	Da
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
ComfortControl	•
Upravljanje	ComfortControl
Prekidač za uklj./isklj.	•
Booster stupnjevi	1
Smart Extras	
Push obavijesti	•
AutoRefresh	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integracija u pametan dom	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	72,3
Razred učinkovitosti dinamike fluida	B
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	D
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuda (10-slojnih)	2
Osvjetljenje	
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u lx	300 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591	215

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



EAN: 4002516802327 / Materijal: 12533960 / Stari broj materijala: 28H2960BD

Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591	315
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h)	675
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	65,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	27,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	51,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591	280
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591	380
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591	575
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Jačina zvuka na intenzivnom stupnju (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	71,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	60,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	57,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	830–1210
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	443
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	830
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1210
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	443

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje





EAN: 4002516802327 / Materijal: 12533960 / Stari broj materijala: 28H2960BD

Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Širina kućišta nape u mm	898
Visina kućišta nape u mm	443
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik $\leq 4,5$ kW) u mm	650
Neto težina u kg	18,0
Dubina kućišta nape u mm	388
Duljina električnog kabela u m	1,3
Sigurnosni priključak	•
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



DAH2960 Installation drawings