DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Materijal: 13118930 / Stari broj materijala: 28G2650BD

- Individualni dizajn kuhinje – potpuna integracija u 562 mm širine
- Jednostavno rukovanje s upravljanjem na dodir na pristupačnoj staklenoj ploči
- Intuitivno upravljanje rasvjetom s Tap2Light
- Pohranite 10 kg knjiga, začina, i više od toga na obje strane kuhinjske nape
- DynamicWhite – savršena harmonizacija boje temperature sa ostalim izvorima osvjetljenja



Opće informacije	
Oznaka modela	DAG 2650
Kataloški broj proizvođača	13118930
EAN broj	4002517043033
Marketinški razred	Silver
Izvedba	
Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 150,DUU 151
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 11-P
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Tipke na dodir	•
Upravljanje	Touch-on-glass upravljanje
Booster stupnjevi	1
Vrijeme rada 10 min.	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	53,7
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Sustav filtracije	
Broj filtara za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
Osvjetljenje	
Broj x W	1 x 4,8 W
Jačina osvjetljenja u Lx	200 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m^3/h) prema EN 61591	235
Protok zraka, stupanj 2 (m^3/h) prema EN 61591	315
Protok zraka na stupnju 3 (m^3/h) u skladu sa EN 61591	420
Protok zraka na stupnju 1 (m^3/h) u skladu sa EN 61591	710
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	48,0

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Materijal: 13118930 / Stari broj materijala: 28G2650BD

Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	60,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	72,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	34,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	58,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m^3/h) prema EN 61591	200
Protok zraka, stupanj 2 (m^3/h) prema EN 61591	300
Protok zraka na stupnju 3 (m^3/h) u skladu sa EN 61591	440
Protok zraka na stupnju 1 (m^3/h) u skladu sa EN 61591	600
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	70,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	77,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	56,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	63,0
Sigurnost	
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Dimenzija kućišta nape (Š × V × D) u mm	562 x 338 x 310
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	338
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	338
Ukupna visina za kruženje zraka i odvod min. u (mm)	338
Ukupna visina za odvod zraka i nape za odvod zraka maks. u mm	338
Ukupna visina za kruženje zraka min u (mm)	338
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka maks. u mm	338
Širina kućišta nape u mm	562
Visina kućišta nape u mm	338
Neto težina u kg	11,2
Dubina kućišta nape u mm	310

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Materijal: 13118930 / Stari broj materijala: 28G2650BD

Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna visina iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalni sigurnosni razmak iznad plinske ploče (maks. 12.6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4.5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,27
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

